

LEADERS GRIFFO HD PLUS

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานซีเอฟ



คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูงผลิตขึ้นมาด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงที่มีปริมาณกำมะถันต่ำ กับสูตรการผสมสารเคมีเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ การกัดกร่อนของซี น ส่วนต่าง ๆ ป้องกันคราบตะกอนและด้วยสารเพิ่มคุณภาพพิเศษทำให้มีคุณสมบัติต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดที่ใช้งานหนักทั่วไป
- รถยนต์ดีเซลที่มีเทอร์โบชาร์จ รวมถึงรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่และเก่าทุกชนิด
- ใช้ได้ดีกับรถหัวลาก รถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดใหญ่
- ใช้งานได้ดีกับระบบไฮดรอลิกที่ทำงานหนักมาก โดยใช้ความหนืดที่เหมาะสม

มาตรฐาน

API CF / SF
ACEA E2 - 98 / B2 - 98
MB 228.0/1
MAN 270/1
MTU OIL TYPE 1
VOLVO VDS2
MACK ECK/2
ALLISON C - 4
JASO CD Plus

คุณสมบัติจำเพาะ

ITEM	UNIT	METHOD	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D445	103.8	143.6	213.6
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D445	11.5	14.5	19.1
Viscosity Index	-	ASTM D2270	98	100	100
Color	-	ASTM D1500	L 4.0	L 4.0	L 4.0
Flash point	°C	ASTM D92	230	258	265
Total Base Number	mgKOH / g	ASTM 2896	10.2	10.1	10.2

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

