

LEADERS MERIDIAN

น้ำมันลูกรีซชนิดผสมน้ำ สำหรับรีดท่อ และ ตัวซี



คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในการ ระบายความร้อนและหล่อลื่น เครื่องจักรกล สำหรับขึ้นรูปท่อและเหล็ก ตัวซี ทำมาจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานของปิโตรเลียมเหลวผสมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วยผสมกับน้ำ ทำให้เมื่อนำไปผสมน้ำจะกลายเป็นสีขาวคล้ายน้ำมันแตกตัวเข้ากับน้ำได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันสนิมและยังป้องกันการเกิดฟอง ผลิตภัณฑ์นี้ ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ใ้ไม่บวมเน่าง่าย

การใช้งาน

เจือจางในการใช้งานตัดทั่วไปโดยเฉลี่ย 20 : 1 แต่หากต้องทิงเหล็กที่ผ่านการรีดไว้ในที่ความชื้นสูงเป็นเวลานานควรเพิ่มความเข้มข้นของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถปกป้องผิวโลหะจากสนิมได้ดี และ ยาวนานมากขึ้น

คุณสมบัติจำเพาะ

มาตรฐาน

-

Specification	ASTM	Leaders Meridian
Appearance	-	Bright & Clear
Colour	D 1500	L 2.5
Viscosity @ 40 °C (cSt)	D 445	35
Viscosity @ 100 °C (cSt)	D 445	5.5-7.5
Viscosity Index	D 2270	Min 90
Flash point (°C)	D 92	MIN 200
PH 5% solution	-	9-10

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

