

LEADERS MULTICUT OIL

น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน



คุณสมบัติ

เป็นน้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและรับแรงกดสูง ชนิดปราศจากสารคลอไรด์ ช่วยยืดอายุใบมีด และให้คุณภาพผิวของชิ้นงานที่ดี มีคุณสมบัติลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำมัน

การใช้งาน

เหมาะกับการงานหนักปานกลาง-หนักมาก เช่น งานกลึงรอบปานกลาง-สูง งานทำเกลียว หรือ งานตัดเฟืองเกียร์ สามารถใช้กับโลหะเหล็กความแข็งสูง หรือ สแตนเลสสตีล ได้ และ ยังเหมาะกับการขึ้นรูปอลูมิเนียม แต่ไม่ควรใช้กับโลหะผสมทองแดง ผลิตภัณฑ์มีความหนืดให้เลือกใช้ได้หลายความหนืด เพื่อให้เหมาะสมกับความเร็วรอบที่ต้องการ

มาตรฐาน

คุณสมบัติจำเพาะ

PROPERTY	MULTICUT				TEST METHOD
Number	10	20	32	46	
Appearance	BRIGHT & CLEAR				
Viscosity cSt 40°C	9.5-10.5	19.0-21.0	30.4-33.6	41.4-50.6	ASTM D 445
Viscosity Index	Min.90				ASTM D2270
Flash Point (COC°C)	Min.200	Min 200	Min 200	Min 200	ASTMD 92
Color ASTM	Report				ASTM D 1500

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

