

# LEADERS SPARTON

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน



## คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรรางเลื่อนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงและเพิ่มคุณภาพพิเศษ ทำให้มีคุณสมบัติมีแรงเสียดทานต่ำ ด้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อน มีสารรับแรงกดคันสูง และสามารถจับเกาะบนผิวรางเลื่อนได้ดีช่วยลดปัญหาการติดขัดของการเคลื่อนที่ของรางเลื่อนทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดการสึกหรอและการกัดกร่อนของเครื่องจักรยี่ห้ออายุเครื่องจักร และลดค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร นอกจากนี้ยังใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถรองรับน้ำหนักหลายๆ อย่าง เช่น ใช้กับระบบที่ประกอบด้วยไฮดรอลิก เกียร์

## มาตรฐาน

DIN 51524 Part 2  
DIN 51517 Part 1, 2, 3  
US STEEL 224  
AGMA 250.04 (EP)  
CINCINATI MIRACRON  
P - 47 (ISO 68),  
P - 50 (ISO 220)

## การใช้งาน

- ใช้ได้กับเครื่องจักรที่ใช้หล่อลื่นระบบไฮดรอลิกและรางเลื่อนทุกระบบทั่วไป
- ใช้กับเครื่องจักรที่มีระบบหล่อลื่นไฮดรอลิกและรางเลื่อนแบบแยกต่างหากแต่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้
- ใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการคุณสมบัติในการรับภาระน้ำหนักได้สูง เช่น ในเกียร์ และแบร็ง

## คุณสมบัติจำเพาะ

Specification	ISO 68	ISO 220
Colour by ASTM	L 1.5	L 2.0
Viscosity @ 100 °C (cSt)	8.81	18.82
Viscosity @ 40 °C (cSt)	67.26	216
Viscosity Index	104	98
Flash point (°C )	254	254

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

