

LEADERS TITAN EP

จารบีลิเทียม ชนิดทนแรงกดสูง



คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์จารบีที่ทำจากสบู่ลิเทียม กับน้ำมันพื้นฐานที่ผสมประกอบของสารเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงกดสูง (Extreme Pressure) และ สารป้องกันการสึกหรอ (Antiwear) มีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันสนิมให้กับอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ในกรณีที่มีภาระเกิดขึ้นกระทันหัน (Shock Load) ได้ดี มีความทนทานต่อแรงเฉือนทำให้คงสภาพได้นาน มีความปลอดภัยสูงปราศจากโลหะหนัก และ โน ไตรท์

มาตรฐาน

NLGI Approval

การใช้งาน

- ใช้ได้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ งานหนักทั่วไป
- สามารถใช้ได้กับยานยนต์ หล้อเลื่อนเพลลาและ แบริ่งต่างๆ
- สามารถใช้งานได้ในช่วง -20°C ถึง 130°C แต่สามารถใช้งานอุณหภูมิสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆ ได้

คุณสมบัติจำเพาะ

ITEM	UNIT	TITAN EP 0	TITAN EP 1	TITAN EP 2	TITAN EP 3
NLGI Grade	-	0	1	2	3
Soap/Thickener	-	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Color	-	Brown	Brown	Brown	Brown
Worked Penetration	-	370	325	280	235
Drop Point	$^{\circ}\text{C}$	195	195	195	195
Oil Viscosity at 40°C	cSt	150	150	150	150
Timken OK Load	Kg	18	18	18	18
4-ball Weld Load	Kg	250	250	250	250
4-ball Wear Scar	mm	0.45	0.45	0.45	0.45
Water Wash Out	Wt%	N/A	6	5	4

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

