

# LEADERS TITAN GOLD

จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ ชนิดทนแรงกดสูง



## คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์จารบีที่ทำจาก สบู่ลิเทียมคอมเพล็กซ์ กับน้ำมันพื้นฐานที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงกดสูง (Extreme Pressure) และ สารป้องกันการสึกหรอ (Antiwear) มีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันสนิมให้กับอุปกรณ์ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงมาก และสามารถได้ในกรณีที่มีภาระเกิดขึ้นกระทันหัน (Shock Load) ได้ดี มีความทนทานต่อแรงเฉือนทำให้คงสภาพได้นาน มีความปลอดภัยสูงปราศจากโลหะหนัก และ ไนโตรเจน

## การใช้งาน

- ใช้ได้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ งานหนักทั่วไป
- สามารถใช้ได้กับยานยนต์ รถล้อเลื่อนเพลลาและ แบร็วต่างๆ
- สามารถใช้งานได้ในช่วง  $-20^{\circ}\text{C}$  ถึง  $180^{\circ}\text{C}$  แต่สามารถใช้งานอุณหภูมิสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆ ได้

## มาตรฐาน

NLGI Approval

## คุณสมบัติจำเพาะ

ITEM	UNIT	TITAN GOLD 2	TITAN GOLD 3
NLGI Grade	-	2	3
Soap/Thickener	-	Lithium Complex	Lithium Complex
Color	-	Red, Blue	Red, Blue
Worked Penetration	-	280	235
Drop Point	$^{\circ}\text{C}$	275	275
Oil Viscosity at $40^{\circ}\text{C}$	cSt	220	220
Timken OK Load	Kg	18	18
4-ball Weld Load	Kg	250	250
4-ball Wear Scar	mm	0.45	0.45

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS) โดยสามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

